# FBT

## DIFFUSORI ACUSTICI PROFESSIONALI





PSR			Euro
Diffusori ad	custici r	non amplificati (in multistrato di betulla verniciato antigraffio)	
PSR 230	codice	2 vie, 4 Ohm, 1600W/3200W, 2x15" woofer con bobina da 4", tromba a direttività costante, 60° Or. x 40° Vr. con driver da 2" e bobina da 3". Maniglie incassate 16909	1.751,00
PSR 215	codice	2 vie, 8 Ohm, 800W/1600W, woofer da 15" con bobina da 4", tromba a direttività costante, 60° Or. x 40° Vr. con driver da 2" e bobina da 3". Maniglie incassate	1.145,00
PSR 212	codice	2 vie, 8 Ohm, 600W/1200W, woofer da 12" con bobina da 3", tromba a direttività costante, 90° Or. x 60° Vr. con driver da 1,4" e bobina da 2,5". Maniglie incassate.	872,00
Sub-Woof	ers non	amplficati ( in multistrato di betulla verniciato antigraffio)	
PSS 118S	codice	Sub-woofer 4 Ohm, con altoparlante da 18" e bobina da 4", 1600W/ 3200W. Configurazione bandpass. 16910	988,00
Monitors (	(in mult	istrato di betulla verniciato antigraffio)	
PSR 212M	codice	Low profile monitor a 2 vie, 8 Ohm, 600W/1200W, woofer da 12" con bobina da 3", tromba a direttività costante, 80° Or. x 80° Vr. con driver da 1, 4" e bobina da 2, 5". Maniglie incassate.	763,00
FBTMax	κX		Euro
		piamplificati (in polipropilene)	
FBTMaxX6	Sa	2 vie, biamplificato, 700W rms per woofer + 200W rms per driver con tromba, 1x15" woofer al neodimio con bobina da 3", tromba con driver da 1,4" e bobina da 2,5"  14897	1.369,00
FBTMaxX5		2 vie, biamplificato, 400W rms per woofer + 100W rms per driver con tromba, 1 x 15" woofer al neodimio con bobina da 2,5", tromba con driver da 1" e bobina da 1, 4"	1.056,00
FBTMaxX	4a	2 vie, biamplificato, 300W rms per woofer + 100W rms per driver con tromba, 1x12" woofer al neodimio con bobina da 2,5", tromba con driver da 1" e bobina da 1,4"	880,00
	codice	09703	
FBTMaxX	2a	2 vie, biamplificato, 200W rms per woofer + 50W rms per driver con tromba, 1x10" woofer al neodimio con bobina da 2", tromba con driver da 1" e bobina da 1,4"	660,00
	codice	09839	
Sub-woofe	rs amp	lificati	
FBTMaxX :	9Sa	Bass Relfex, amplificato 900W rms, 1x15" woofer al neodimio, doppia bobina da 4". Cassa in polietilene	1.176,00
	codice	09705	
FBTMaxX	10Sa	Sub-woofer con altoparlante da 15" al neodimio, 900W rms.  Configurazione bandpass in multistrato di betulla verniciato antigraffio	1.294,00
	codice	18586	


## FBT

#### DIFFUSORI ACUSTICI PROFESSIONALI

<b>FBTM</b>	Euro		
Diffusori	acustici r	non amplificati (in polipropilene)	
FBTMax	K 6	2 vie, 700/1.400W rms, 1x15" woofer al neodimio con bobina da 3", tromba con driver da 1,4" e bobina da 2,5"	718,00
	Ohm	4 8	
	codice	14898 14913	
FBTMaxX 5		2 vie, 400/800W rms, 1 x 15", woofer al neodimio con bobina da 2,5", tromba con driver da 1" e bobina da 1,4"	573,00
	Ohm	4 8	
	codice	18596 18597	
FBTMaxX 4		2 vie, 300/600W rms, 1x12" woofer al neodimio, con bobina da 2,5", tromba con driver da 1" e bobina da 1,4"	478,00
	Ohm	4 8	
	codice	09712 09701	
FBTMaxX 2		2 vie, 250/500W rms, 1x10" woofer al neodimio, con bobina da 2", tromba con driver da 1" e bobina da 1,4"	384,00
	Ohm	4 8	
	codice	13137 09838	
Sub-woo	fers non	amplificati (in polietilene)	
FBTMaxX 9S		Bass Relfex, 900/1200W rms, 1x15" woofer al neodimio, doppia bobina da 4"	714,00
	Ohm	4	
	codice	09704	


## **FBT**


#### DIFFUSORI ACUSTICI PROFESSIONALI











<b>FBTMa</b>	ıxX		Euro
Accessori	i		
BOX 40 B	K	Supporto professionale a terra, regolabile, in acciaio con bloccaggio di sicurezza. Peso max sopportabile 55 Kg	55,00
	codice	05929	
BOX 30 BK		Supporto professionale a terra, regolabile, in alluminio con sistema di sicurezza, ammortizzato. Peso max sopportabile 70 Kg	72,00
	codice	05930	
SS2		Supporto box standard. Peso max sopportabile 100 Kg	67,00
	codice	05451	
BOX 50		Supporto regolabile per collegamento sub-satellite con bloccaggio di sicurezza, Ø 35 mm	32,00
	codice	05931	
BOX 104		Supporto a muro per fissaggio, in posizione orizzontale, della MaxX 6/6A e MaxX 5/5A	54,00
	codice	15771	
BOX 105		Supporto a muro per fissaggio, in posizione verticale, della MaxX 6/6A e MaxX 5/5A	54,00
	codice	15772	
BOX 100		Supporto a muro per fissaggio, in posizione orizzontale, della MaxX 4/4A	43,00
		10107	
	codice	10187	
BOX 101		Supporto a muro per fissaggio, in posizione verticale, della MaxX 4/4A	43,00
	codice	10188	
BOX 102		Supporto a muro per fissaggio, in posizione orizzontale, della MaxX 2/2A	43,00
	codice	13351	
BOX 103		Supporto a muro per fissaggio, in posizione orizzontale, della MaxX 9S/9SA	57,00
	codice	13352	
V33		Custodia per FBTMaxX 6/6A	57,00
	codice	15777	
V29		Custodia per FBTMaxX 4/4A	35,00
	codice	10186	
V30		Custodia per FBTMaxX 2/2A	35,00
	codice	13349	
V31		Custodia per FBTMaxX 9/9SA	48,00
		13350	